

Samsung Interactive Display WA86C(LH86WACWLGXEN)
Samsung Interactive Display WA86C - Classe de diagonale 86" WAC Series écran LCD rétro-éclairé par LED - éducation/entreprise - avec écran tactile (multi-touches) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160



Voici la série WAC de Samsung: un écran interactif qui offre une expérience éducative attrayante pour la salle de classe du futur. En tant que produit basé sur le système d'exploitation Android, il offre une expérience utilisateur familière et intuitive aux enseignants et aux élèves. Les enseignants peuvent impliquer les élèves et stimuler l'apprentissage grâce à l'excellente compatibilité de l'écran avec les appareils Android et aux applications intelligentes qui peuvent être ajoutées à la barre d'écran d'accueil personnalisée pour plus de commodité. Le contenu peut être partagé entre le grand écran et les appareils Android individuels pour une leçon interactive qui garantit que chaque élève est inclus.

Mise en avant

Système d'exploitation Android
Multitâche facile
Application intelligente pour la classe
Dessin tactile multipoint

Les atouts

Système d'exploitation Android

La série WAC est un produit basé sur Android OS avec une utilisation intuitive et pratique. Il présente une excellente compatibilité avec les appareils sous Android, ce qui permet des cours interactifs plus vivants avec les étudiants.

Multitâche facile

Une variété d'options de mode d'écran, y compris le mode écran partagé et le mode multifenêtre, facilite l'affichage et la lecture de plusieurs fenêtres en même temps sur la série WAC.

Application intelligente pour la classe

Des applications et des outils peuvent être ajoutés à la barre de l'écran d'accueil pour un accès facile. Les applications intelligentes, telles que les minuteurs et les chronomètres, aident les enseignants à faire preuve de créativité dans leurs cours afin d'enrichir l'environnement d'apprentissage.

Dessin tactile multipoint

Plusieurs utilisateurs peuvent écrire et dessiner sur le tableau blanc en même temps. La série WAC permet à un maximum de 20 personnes de dessiner en multipoint, ce qui améliore l'interactivité et la productivité.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|--|---|
| Description du produit | Samsung Interactive Display WA86C WAC Series - 86" écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour éducation/entreprise |
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED avec écran tactile (multi-touches) |
| Classe de diagonale | 86" |
| Utilisation commerciale | Oui - éducation/entreprise |
| Plate-forme | Android |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Refresh Rate |
| Interface vidéo | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Interface PC | USB-C |
| Technologie | IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Format de l'image | 16:9 |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Fonctions commerciales | Lanceur d'applications Android |
| Améliorations d'image | 72 % Gamme de couleurs |
| Capacité de stockage | 64 Go |
| USB | 5 ports |
| Accessoires compris | Télécommande |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 486 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Dimensions (LxPxH) - sans support | 195.7 cm x 9.9 cm x 116 cm |
| Poids | 56.5 kg |

Spécifications détaillées

Général

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED |
| Consommation en fonctionnement | 486 Watt |
| Classe de diagonale | 218 cm (86") |
| Utilisation commerciale | Oui - éducation/entreprise |
| Combiné avec | Écran tactile (multi-touches) |
| Séries | WAC Series |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation | Android OS 11 |
| Tuner de télévision | Pas de tuner |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Interface vidéo | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Interface PC | USB-C |
| Améliorations d'image | 72 % Gamme de couleurs |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 195.7 cm |
| Profondeur | 9.9 cm |
| Hauteur | 116 cm |
| Poids | 56.5 kg |

Affichage

| | |
|--|--------------------|
| Technologie d'affichage LCD | IPS |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
| Format de l'image | 16:9 |
| Taux d'image et technologie d'amélioration | 60 Hz Refresh Rate |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Enrobage | 25 % de brume |
| Taux de contraste dynamique | 1200:1 |
| Luminosité | 400 cd/m ² |
| Angle de visualisation | 178 degrés |
| Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
| Quantité de points tactiles | 40 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Fonctions commerciales | Lanceur d'applications Android |
| Heures de fonctionnement/Jours | 12 /7 |
| Fonctions supplémentaires | Technologie multitouche infrarouge, Device Management Solution (DMS) |

Supports et systèmes de montage

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Interface de montage pour écran plat | 800 x 600 mm |
| Compatibilité VESA | Oui |

Lecteur multimédia

| | |
|---------------------|-------|
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 5 |
| Configuration | 64 Go |

Télécommande

| | |
|------|--------------|
| Type | Télécommande |
|------|--------------|

Multimédia réseau et Internet

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Fonctionnalités | Navigation WEB |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Connecter & partager | Partage d'écran |

Connexions

| | |
|--------------------|---|
| Type de connecteur | 3 x HDMI USB 2.0 4 x USB 3.0 Entrée infrarouge Entrée audio Sortie audio Entrée RS-232 Sortie RS-232 Entrée LAN Sortie LAN USB-C avec une puissance de 65 W |
|--------------------|---|

Divers

| | |
|----------------------|--|
| Normes de conformité | BSMI, SASO, PSB, IRAM, IEC 60950-1, AS/NZS, JIS C 61000-3-2, IS13252, CNS 13438 Class A ITE EMI, GB 17625.1-2012, NOM-019, IEC 62368-1, CISPR 32, UL 62368-1, EN 55035:2017/A11:2020, IEC 62368-1 Third Edition, KS C 9835, KS C 9832, EN 55032:2015+A1:2020, HDCP 2.1, GB 4943.1-2022, EN 55032:2015 + A11:2020, GB 9254-2021, |
|----------------------|--|

Alimentation

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |

Dimensions et poids (emballé)

| | |
|-----------------------|----------|
| Largeur (emballée) | 211 cm |
| Profondeur (emballée) | 22.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 128.3 cm |
| Poids (Expédition) | 74.3 kg |

Caractéristiques d'environnement

| | |
|--|----------|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% |

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.